



4-канальный цифровой усилитель мощности **SoloVey AMP-4100DSP**

Инсталляционный усилитель с DSP Solovey AMP4100DSP предназначен для кафе, ресторанов, баров, отелей и других заведений из сферы HoReCa.

Технические характеристики

Количество каналов	4
Частота дискретизации	48 / 96 кГц
Разрядность ЦАП	16 / 24 / 36 бит
Диапазон воспроизводимых частот	20 Гц – 20 кГц
Максимальная выходная мощность на канал	100 Вт
Номинальное напряжение при подключении высокоомной нагрузки	70 / 100 В
Сопротивление низкоомной нагрузки	8 Ом
Минимальный уровень шума	Для высоковольтной линии: 512 мкВ Для низкоомной нагрузки: 311 мкВ
Соотношение сигнал/шум при максимальной мощности на канал	Для высоковольтной линии: 105 Для низкоомной нагрузки: 91
Коэффициент нелинейных искажений	Для высоковольтной линии: 0,07% Для низкоомной нагрузки: 0,045%
Усиление	Для высоковольтной линии: 37,7 дБ Для низкоомной нагрузки: 32 дБ
Напряжение питания	220±22 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	Не более 480 Вт
Пылевлагозащита	IP20
Габариты (В×Ш×Г)	482×44×300 мм
Установочный размер	1U (1,75" или 44,5 мм)
Масса	7,5 кг



4-канальный цифровой усилитель мощности **SoloVey AMP-4100DSP**

Передняя панель



Задняя панель



На задней панели расположены:

- разъем Ethernet;
- аналоговые балансные входы каналов (группы по три пина на каждый канал);
- аналоговые небалансные выходы каналов (группы по два пина на каждый канал);
- разъем отключения звуковых каналов;
- DIP-переключатели выбора режимов работы каналов;
- разъем подключения сетевого кабеля;
- держатель предохранителя;
- сетевой выключатель.